

Model 5EF



Funcities

6

Fail secure met monitoring

Kenmerken

Zo

Elektrische informatie	6-28V AC/DC
Continu werkende AC	ED 100%
Continu dienst DC	ED 100%
Tijdelijke spanningsonderdrukker (TVS)	ja
Nominale weerstand	8,5Ω
Stroomverbruik AC (start)	0,22A...6V / 0,36A...12V 0,31A...24V / 0,29A...28V
Stroomverbruik AC (onderhoud)	0,18A...6V / 0,03A...12V 0,02A...24V / 0,01A...28V
Stroomverbruik DC (start)	0,26A...6V / 0,38...12V 0,34A...24V / 0,34A...28V
Stroomverbruik DC (onderhoud)	0,20A...6V / 0,04A...12V 0,02A...24V / 0,01A...28V
Maximale zijwaartse druk op AC	12-28V - 500 N
Maximale zijwaartse drukop DC (gestabiliseerd)	12-28V - 500 N

Slotvangers



Deksel



De diepte van de slotvanger	6mm	6mm	Soorten van deksels	Standaard deksel	Deksel met geleiding
Verstelbaarheid van de slotvanger	2mm	2mm			

Bestelcode: 5EF6Z10 | fail secure met monitoring
5EF6Z21